

Komunikacja backendu z Firmaticiem

Komunikacja pomiędzy Firmaticiem a Platformą Handlową Sedona („Platforma”) odbywa się za pośrednictwem procedur mbpro i plików komunikacji. Procedura mbpro tworzy i wysyła jednorazowe zapytanie do bazy danych Progress, na które zwracana jest jednorazowa odpowiedź (output file). Procedurę mbpro inicjuje plik zapytania (input file). Stosujemy pliki input w formacie XML oraz pliki output w formacie json.

Schemat tworzenia i przesyłania plików input i output:

1. Stworzenie pliku input w formacie XML o unikalnej nazwie.

Zapisanie pełnej ścieżki wraz z tym plikiem do zmiennej linuxowej FILE_INPUT np.: `<br/>FILE_INPUT=/u/firmatic/firmatic/web/mbpro/file_input_qrererrt1234567890.xml`

Wykorzystywane procedury mbpro

Poniżej znajdują się odnośniki do wykorzystywanych procedur mbpro. Dla każdej procedury opisany jest plik input oraz plik output.

1. [1882](#) - procedura logowania/weryfikacji użytkownika
2. [642](#) - przesłanie faktur kontrahenta

From:

<http://firmatic.pl/dokuwiki/> - **Firmatic**

Permanent link:

http://firmatic.pl/dokuwiki/doku.php?id=phs:komunikacja_backendu_z_firmaticem&rev=1457517557

Last update: **2016/03/09 10:59**

