

Komunikacja backendu z Firmaticiem

Komunikacja pomiędzy Firmaticiem a Platformą Handlową Sedona („Platforma”) odbywa się za pośrednictwem procedur mbpro i plików komunikacji. Procedura mbpro tworzy i wysyła jednorazowe zapytanie do bazy danych Progress, na które zwracana jest jednorazowa odpowiedź (output file). Procedurę mbpro inicjuje plik zapytania (input file). Stosujemy pliki input w formacie XML oraz pliki output w formacie json.

Schemat tworzenia i przesyłania plików input i output:

1. Stworzenie pliku input w formacie XML o unikalnej nazwie.
2. Zapisanie pełnej ścieżki wraz z tym plikiem do zmiennej linuxowej FILE_INPUT np.:
FILE_INPUT=/u/firmatic/firmatic/web/mbpro/file_input_qrererrt1234567890.xml
3. Zapisanie pełnej ścieżki wraz z plikiem wyjściowym do zmiennej linuxowej FILE_OUTPUT gdzie service oczekuje odpowiedzi np.:
FILE_OUTPUT=/u/firmatic/firmatic/web/mbpro/file_output_qrererrt1234567890.xml
4. Wywołanie firmatica w trybie mbpro komendą: /usr/dlc/bin/mbpro -p
/u/firmatic/firmatic/rproc/fcmbpro.r

Wykorzystywane procedury mbpro

Poniżej znajdują się odnośniki do wykorzystywanych procedur mbpro. Dla każdej procedury opisany jest plik input oraz plik output.

1. [1882](#) - procedura logowania/weryfikacji użytkownika
2. [642](#) - przesłanie faktur kontrahenta

From:
<http://firmatic.pl/dokuwiki/> - **Firmatic**

Permanent link:
http://firmatic.pl/dokuwiki/doku.php?id=phs:komunikacja_backendu_z_firmaticem&rev=1457517724

Last update: **2016/03/09 11:02**

