

Opis elementów zawartych w xml do układania stron.

I. Typy xmli

A. Formatka (07, 11)

```
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//
```

i. Opis atrybutów:

a) znacznik firmatic

- `arrange_params` – obecnie nieużywany, przeznaczony na parametry układu (np. jeżeli byłaby automatyczna układaczka to na ile kolumn należy rozłożyć elementy).
- `arrange_type` – typ układu, typy opisane są w punkcie II.
- `startFocusField` – nazwa pola, na którym ma być ustawiony focus po pierwszym wejściu w stronę. Wartość pusta oznacza automatyczne ustawienie na pierwszym edytowalnym polu.

ii. Opis znaczników:

a) `firmatic` – korzeń xml-a,

b) `inputs` – standardowe pola tekstowe w formularzu,

c) `buttons` – przyciski dodatkowe (obecnie wszędzie wyświetlane pod formularzem),

d) `logicals` – pola logiczne w formularzu,

e) `radio_sets` – pola radio w formularzu,

f) `textareas` – duże pola tekstowe w formularzu,

g) `colors` – opis kolorowania pól.

B. Twx (04, 05, 06, 10, 19)

```
//  
//  
//
```

```
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//
```

i. Opis znaczników:

a) columns - kolumny w części browsera.

II. Typy układów:

A. absolute_xml - układ w którym wszystkie parametry brane są z pliku xml. Wyjątkiem są twxy (04, 05, 06) dla, których z xml-a odczytywane są jedynie parametry związane z kolorowaniem pól i startowym położeniem focusa.

B. absolute_firmatic - układ w którym wszystkie parametry brane są z pliku xml, ale interpretowane są jako parametry przesyłane z firmatica. Uwaga związana z twxami dalej obowiązuje.

C. simple - układ w którym pomijane są parametry dotyczące ułożenia elementów, i są one układane jeden pod drugim.

D. dowolna inna wartość - układ domyślny, tzn. absolute_firmatic dla twxów oraz simple dla formatek i 19.

III. Kolorowanie pól

A. Przykładowy xml

```
<field name=„Fnd_HX_FromDateNumber” styleName=„field-danger” type=„empty”  
argument=„fckg_QUOTfckg_QUOT_”/>
```

B. Opis xmla i. znacznik: field (obowiązkowy) ii. name - nazwa pola/kolumny iii. styleName - nazwa stylu zgodna ze stylami zawartymi w pliku stylów dla pól - dla każdego „type” można sobie zdefiniować własny styleName i odpowiednio się na niego powoływać w xml-u i css-sie. iv. type - typ pola zgodnie z określonymi typami v. argument - argument stosowany w niektórych regułach C. Typy pól i. empty - styl zostanie ustawiony jeżeli pole będzie puste, lub będzie się znajdować w nim wartość niedozwolona dla takiego formatu pola (np. '/' dla daty), ii. fempty - styl zostanie ustawiony jeżeli pole będzie puste, iii. not_empty - styl zostanie ustawiony jeżeli pole nie będzie puste, oraz będzie zawierać poprawną wartość dla takiego formatu pola, iv. fnot_empty - styl zostanie ustawiony jeżeli pole nie będzie puste, v. lt_zero - styl zostanie ustawiony jeżeli pole będzie zawierać wartość liczbową i będzie ona mniejsza od zera, vi. eq_zero - styl zostanie ustawiony jeżeli pole będzie zawierać wartość liczbową i będzie ona równa zero, vii. gt_zero - styl zostanie ustawiony jeżeli pole będzie zawierać wartość liczbową i będzie ona większa od

v. width – szerokość w pikselach

V. Pliki i katalogi

A. WEB-INF/ca – główny katalog z plikami do układania

B. WEB-INF/ca/default – domyślne pliki do układania

C. resources/css/colors.css – plik z stylami dla pól

From:

<http://www.firmatic.pl/dokuwiki/> - **Firmatic**

Permanent link:

http://www.firmatic.pl/dokuwiki/doku.php?id=opis_plikow_xml_ukladaczki&rev=1367917339

Last update: **2013/05/07 11:02**

